

BASIC 160

BASIC 160 hydraulisk speilsveisemaskin

Basic 160 speilsveisemaskin har en enkel og kraftig konstruksjon, med manuelt operert pumpe. Maskinen kan også sveise rørdeler som albuer, T/Y-rør og krager, uten noe ekstra utstyr.

Standard oppsett:

- Maskinkropp
- Komplet sett reduksjoner
- Hydraulisk pumpe
- Varmespeil med digital termometer
- Høvel med sikkerhetsbryter
- Stativ til varmespeil og høvel



Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	40 – 160mm
Materialer	PE, PP, PVDF
Strømtilførsel	230V 1-fas 50/60Hz (Schuko)
Totalt absorbert strøm*	2220W
Arbeidstemperatur	180 - 280°
Utendørs temperatur område	-10 til 40°

Tid til oppnådd sveisetemperatur < 20'

Sylindervolum	1,947 cm ²
Mål, maskinkropp	606 x 365 x 375mm
Vekt, maskinkropp	32kg
Vekt, standard oppsett	100kg

*Anbefalt strømaggregat: 3,5 – 4kVA

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-160	Speilsveisemaskin 40-160mm, 230V Schuko, inkl. reduksjoner, V2	Ja

Ekstra utstyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-160-STUB	Holder til flensekrager for Basic 160	Nei
BASIC-160-TB	Termobag til beskyttelse av sveisespeil for Basic 160	Ja
BASIC/GAMMA-160-KNIVER	Reservekniver (Sett m/2stk 74460977B) for Gamma/Basic 160	Ja

