

BASIC 315

BASIC 315 hydraulisk speilsveisemaskin

Basic 315 speilsveisemaskin har en enkel og kraftig konstruksjon, med manuelt operert pumpe. Maskinen kan også sveise rørdeler som albuer, T/Y-rør og krager, uten noe ekstra utstyr.

Standard oppsett:

- Maskinkropp
- Komplet sett reduksjoner
- Hydraulisk pumpe
- Varmespeil med digital termometer
- Høvel med sikkerhetsbryter
- Stativ til varmespeil og høvel

Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	90 – 315mm
Materialer	PE, PP, PVDF
Strømtilførsel	230V 1-fas 50/60Hz (Schuko)
Totalt absorbert strøm*	4500W
Arbeidstemperatur	180 - 280°
Utendørs temperatur område	-10 til 40°

*Anbefalt strømaggregat: 6,5 – 7kVA



Tid til oppnådd sveisetemperatur	< 20'
Sylindervolum	6,680 cm ³
Mål, maskinkropp	981 x 586 x 520mm
Vekt, maskinkropp	86kg
Vekt, standard oppsett	234kg

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-315	Speilsveisemaskin 90-315mm, 230V Schuko, inkl. reduksjoner, V1	Ja

Ekstra utstyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-315-STUB	Holder til flensekrager for Basic 315	Ja
BASIC-315-TB	Termobag til beskyttelse av sveisespeil for Basic 315	Ja
BASIC-315-355-KNIVER	Reservekniver, sett av 2x 74461167 for Basic 315/355	Ja

