

BASIC 355

BASIC 355 hydraulisk speilsveisemaskin

Basic 355 speilsveisemaskin har en enkel og kraftig konstruksjon, med manuelt operert pumpe. Maskinen kan også sveise rørdeler som albuer, T/Y-rør og krager, uten noe ekstra utstyr.

Standard oppsett:

- Maskinkropp
- Komplet sett reduksjoner
- Hydraulisk pumpe
- Varmespeil med digital termometer
- Høvel med sikkerhetsbryter
- Stativ til varmespeil og høvel



Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	125 – 355mm
Materialer	PE, PP, PVDF
Strømtilførsel	230V 1-fas 50/60Hz (CEE)
Totalt absorbert strøm*	5750W
Arbeidstemperatur	180 - 280°
Utendørs temperatur område	-10 til 40°

Tid til oppnådd sveisetemperatur	< 20'
Sylindervolum	14,130 cm ²
Mål, maskinkropp	1077 x 510 x 715mm
Vekt, maskinkropp	100kg
Vekt, standard oppsett	267kg

*Anbefalt strømaggregat: 8 – 8,5kVA

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-355	Speilsveisemaskin 125-355mm, 230V 1F, inkl. reduksjoner, VO	Ja

Ekstra utstyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-355-STUB	Holder til flensekrager for Basic 355	Nei
BASIC-355-TB	Termobag til beskyttelse av sveisespeil for Basic 355	Ja
BASIC-355-VOGN	Vogn for Basic 355	Nei
BASIC-315-355-KNIVER	Reservekniver, sett av 2x 74461167 for Basic 315/355	Ja

