


560

Tilbakeslagsventil med klaff

- PP tilbakeslagsventil med klaff
- Klaff og hus i PP
- EPDM-tetning
- PN 6
- Kragehylse se QBSM (PP) og QBSE (PE)
- VITON-tetning på forespørsel
- Større dimensjon på forespørsel




Artikkelnr	NRF	DN	D	D1	DR min.	E	kv	L	Ø d	Åpningst rykk
560032-AW	5550146	32	85	59	37	22	16.2	15	18	~2mbar (±0.2)
560040-AW	5550148	40	95	72	43	25	2.2	16	22	~2mbar (±0.2)
560050-AW	5550151	50	109	86	54	37	54	18	32	~3mbar (±0.2)
560065-AW	5550153	65	129	105	70	50	75	20	40	~3mbar (±0.2)
560080-AW	5550155	80	144	119	82	61	112	20	54	~3mbar (±0.2)
560100-AW	5550157	100	164	146	106	77	172	23	70	~3mbar (±0.2)
560125-AW	5550159	125	195	173	131	94	342	23	92	~3mbar (±0.2)
560150-AW	5550162	150	220	197	159	100	490	26	105	~3mbar (±0.2)
560200-AW	5550164	200	275	255	207	152	1128	34	154	~4mbar (±0.2)
560250-AW	5550166	250	330	312	260	180	1500	40	192	~4mbar (±0.2)
560300-AW	5550168	300	380	363	309	215	1914	45	227	~4mbar (±0.2)
560350-AW	5550171	350	440	416	341	245	2800	49	266	~5mbar (±0.2)
560400-AW	5550173	400	491	467	392	285	3700	65	310	~7mbar (±0.3)

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

560

Tilbakeslagsventil med klaff



Artikkelnr	NRF	DN	D	D1	DR min.	E	kv	L	Ø d	Åpningst rykk
560450-AW		450	541	520	443	330	4500	68	350	~8mbar (±0.3)
560500-AW		500	596	550	493	385	5450	78	400	~8mbar (±0.3)
560600-AW		600	698	659	595	470	6800	97	486	~11mbar (±0.4)