


570

Tilbakeslagsventil med fjærbelastet klaff

- PP tilbakeslagsventil med fjærbelastet klaff
- Klaff og hus i PP
- EPDM-tetning
- PN 10
- Kragehylse se QBSM (PP) og QBSE (PE)
- VITON-tetning på forespørsel
- Større dimensjon på forespørsel




Artikkelnr	DN	D	D1	DR min.	E	kv	L	Ø d	Åpningstrykk
570032-AW	32	85	59	37	22	16.2	15	18	~2mbar (±0.2)
570040-AW	40	95	72	43	25	2.2	16	22	~2mbar (±0.2)
570050-AW	50	109	86	54	37	54	18	32	~3mbar (±0.2)
570065-AW	65	129	105	70	50	75	20	40	~3mbar (±0.2)
570080-AW	80	144	119	82	61	112	20	54	~3mbar (±0.2)
570100-AW	100	164	146	106	77	172	23	70	~3mbar (±0.2)
570125-AW	125	195	173	131	94	342	23	92	~3mbar (±0.2)
570150-AW	150	220	197	159	100	490	26	105	~3mbar (±0.2)
570200-AW	200	275	255	207	152	1128	34	154	~4mbar (±0.2)
570250-AW	250	330	312	260	180	1500	40	192	~4mbar (±0.2)
570300-AW	300	380	363	309	215	1914	45	227	~4mbar (±0.2)
570350-AW	350	440	416	341	245	2800	49	266	~5mbar (±0.2)
570400-AW	400	491	467	392	285	3700	65	310	~7mbar (±0.3)

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

570

Tilbakeslagsventil med fjærbelastet klaff



Artikkelnr	DN	D	D1	DR min.	E	kv	L	Ø d	Åpningstr ykk
570450-AW	450	541	520	443	330	4500	78	350	~8mbar (±0.3)
570500-AW	500	596	550	493	385	5450	87	400	~8mbar (±0.3)
570600-AW	600	698	659	595	470	6800	109	486	~11mbar (±0.4)