


## CVK4U

### Tilbakeslagsventil for større væskestrømmer

Robust klaff-tilbakeslagsventil i PVC med høy kv-verdi. Kan installeres i enten horisontal eller vertikal posisjon. Ventilhusets brede design tilrettelegger for full åpning av klaffen, uten behov for spesialkrage eller spacer på utløps siden. Leveres med «innkapslet/beskyttet» fjær i AISI 302. Tilgjengelig med EPDM eller FPM tetninger for industrielle og korrosive applikasjoner, yter særskilt lang levetid og er et populært valg innad Fiskeoppdretts- og Havbruks applikasjoner så vel som kjemikalie applikasjoner.




Trykktoleranse iht PN10, hvorav fjærene kan justeres/kombineres for ulik motstand ifbm åpning av tilbakeslagsklaffen.

- Overlegen kv-verdi
- Kompatibel for horisontal eller vertikal installasjon
- Ingen metallkomponenter i kontakt med mediet eller omgivelsene
- Tilnærmet full åpning av tilbakeslagsklaffen (85°)
- Visuell posisjons indikator øverst på ventilhuset
- To fjærer medfølger for tilpasning av moment ifbm åpning/stenging av klaffen
- Wafer utførelse av ventilhus forenkler installasjonen ifbm sentrering av krage/flens mot ventilen
- Gode tekniske sikkerhetsfunksjoner som standard
- PN10 (DN65-DN250)
- 

Artikkelnr	d	DN	A	B	K	W
CVK4U-E-075	75	65	115	63	139-145	90°

## CVK4U

Tilbakeslagsventil for større  
væskestrømmer



Artikkelnr	d	DN	A	B	K	W
CVK4U-E-090	90	80	128	71	146-160	45°
CVK4U-E-110	110	100	155	80	175-191	45°
CVK4U-E-160	160	150	212	106	234-242	45°
CVK4U-E-225	225	200	264	140	290-299	45°
CVK4U-E-280	280	250	325	140	350-362	30°