CVK6U

Klaff tilbakeslagsventil

Distansering alt. fasing av kragehylse kreves i visse dimensjoner og materialer. Større dimensjoner mot forespørsel. Skal ikke brukes med krager QBSE eller QBSM.

- PVC-klaff tilbakeslagsventil
- Uten fjær
- For innspenning mellom flenser
- EPDM-tetting (FPM på forespørsel)
- d50-225 10 bar
- d280-315 8 bar
- For PVC-rør PN 10 og PN6



Artikkelnr	d	DN	A	B	C	D	E	F	LK
CVK6U-E-050	50	40	95	16	141.8	18	15.5	23.5	110.0
CVK6U-E-063	63	50	109	18	159.5	18	19	33	125.0
CVK6U-E-075	75	65	130	20	185	18	19	42	145.0
CVK6U-E-090	90	80	146	20	200.4	18	19	53	160.0
CVK6U-E-110	110	100	175	23	237.2	18	19	73	180.0
CVK6U-E-140	140	125	198	25	262.3	18	22.2	93	210.0
CVK6U-E-160	160	150	223	30	288.8	22	22.2	110	240.0
CVK6U-E-225	225	200	280	34	348.3	22	22.2	150	295.0
CVK6U-E-280	280	250	343	42		22	25.4	186	350.0
CVK6U-E-315	315	300	406.4	47		22	25.4	229	400.0
CVK6U-V-110									

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00