

DMF755


Trykkreduseringsventil innv. sveis

Bruksområde:

Trykkreduseringsventil av type 755 brukes for å redusere primærtrykket til ønsket konstant arbeidstrykk på sekundærsiden.

Funksjon:

Ventilen innstilles med justeringsskruen og låses med kontramutter. Når ventilen befinner seg i åpen stilling er det likevekt mellom innstilltrykk og arbeidstrykk. Om trykket øker eller minsker åpner og stenger ventilen til likevekt oppstår. Uansett inngangstrykk kommer sekundærtrykket å være konstant.



- PVDF-Trykkreduseringsventil
- Trykkområde: 1,0-9,0 Bar
- Unionkobling innvendig sveis
- Tetning: FPM
- PTFE-membran
- PN 10
- Ventilinnstilling også under trykk.
- Høy repeterbarhet .
- Stor tilførlighet med lang livslengde.
- Reduserer inngangstrykk (primærtrykk) til konstant sekundærtrykk.
- Sikker membraninnfestning - syrefast bolt.

Artikkelnr	DN	d	H	h	L1	L2	L3	N
DMF755-V-016	10	16	174	25.0		120	127.0	81
DMF755-V-020	15	20	174	25.0	225	120	125.0	81
DMF755-V-025	20	25	202	38.0	262	150	156.0	107
DMF755-V-032	25	32	202	38.0	268	150	156.0	107
DMF755-V-040	32	40	262	56.0	324	200	206.0	147
DMF755-V-050	40	50	262	56.0	331	201	207.0	147
DMF755-V-063	50	63	262	56.0	336	200	206.0	147