

ALFA 1600 TAB

ALFA 1600 TAB hydraulisk bendmaskin

Alfa 1600 TAB er en CNC verkstedmaskin designet for å produsere fittings som albuer opp til 1600 mm, og t-rør, x-rør og y-grener opp til 1200 mm. Med det elektro-hydrauliske systemet kan sveiseren stille inn parametre på skjermen, og maskinen vil selv utføre sveisingen. Rørene speilsveises ved hjelp av spesial bakker. Bakker for t-rør, x-rør og y-grener er ekstra utstyr.

Standardoppsett:

- Maskinkropp med to vogner
- Øvre avtagbar sylinder
- Høyre og venstre albuebakker med reduksjoner (710-1400 mm)
- Touch-skjerm kontrollpanel
- Varmespeil og høvel.
- Verktøykitt

Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	710 – 1600 mm
Materialer	PE, PP
Strømtilførsel	400 V 3-fas 50/60 Hz (CEE)
Totalt absorbert strøm*	92300 W
Arbeidstemperatur	180 - 280 °C
Utendørs temperaturområde	-5 til 40 °C
Vinkel sensitivitet	± 1°
Sylindervolum uten øvre sylinder	cm2



Sylindervolum med øvre sylinder	cm2
Åpne/lukke bakker	Hydraulisk
Tilkoblinger	USB-port for minnepenn type A
Minne	✓
Forhåndsatte sveiseparameter	✓
LAN tilkobling	Ethernet / Wi-Fi kort
Kontrollpanel	Tablet Android 15,6" IP65
Minne	4000 sveiserapporter (PDF)
Forhåndsatte sveiseparameter	20 egendefinerte
Mål	7369 x 4487 x 2844 mm
Vekt	8800 kg

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
ALFA-1600-TAB	Bendmaskin CNC, 710-1600 mm, CNC tablet, 400 V 3F, inkl. reduksjoner	Nei

Ekstra utstyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
ALFA-1600-A-SETT-560	Reduksjoner til albue-bakker 560mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-A-SETT-630	Reduksjoner til albue-bakker 630mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-T-X	Bakker til T og X-rør 1200 mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-T-X-SETT	Reduksjonssett til T og X-bakker 710-1000 mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-T-X-SETT-630	Reduksjoner til T og X-bakker 630mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-Y	Bakker til Y-rør 1200 mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-Y-SETT	Reduksjonssett til Y-bakker 710-1000 mm for Alfa 1600	Nei
ALFA-1600-KNIVER	Reservekniver til høvel (sett m/74461257 x24) for Alfa 1600	Ja

