

# BASIC 250 EASYLIFE

## Basic 250 Easy life elektro-hydraulisk speilsveisemaskin

Basic 250 Easy life er en automatisk speilsveisemaskin i en kraftig konstruksjon. Med den elektro-hydrauliske pumpen kan sveiseren stille inn parametere, og maskinen vil selv utføre sveisingen. Sveiser trenger kun å løfte høvel, speil og validere prosessen. Pumpen er "Wi-Fi" klar og kan brukes sammen med app (SET & GO PRO). Se tekniske detaljer for enda mer informasjon om pumpen.

### Standardoppsett:

- Maskinkropp
- Komplett sett reduksjoner
- Elektro-hydraulisk pumpe
- Varmespeil
- Høvel med sikkerhetsbryter
- Stativ til varmespeil og høvel



### Tekniske detaljer:

<b>Arbeidsområde (yd)</b>	75 – 250 mm
<b>Materialer</b>	PE, PP, PVDF
<b>Strømtilførsel</b>	230 V 1-fas 50/60 Hz (Schuko)
<b>Totalt absorbert strøm*</b>	4200 W
<b>Arbeidstemperatur</b>	180 - 280 °C
<b>Utendørs temperaturområde</b>	-10 til 40 °C
<b>Tid til oppnådd sveisetemperatur</b>	< 20'
<b>Sylindervolum</b>	5,890 cm <sup>2</sup>

<b>Tilkoblinger</b>	USB-port for minnepenn type A
<b>Minne</b>	4000 sveiserapporter (PDF)
<b>Forhåndsatte sveiseparameter</b>	50 egendefinerte
<b>Wi-Fi klar</b>	App "SET & GO PRO" (iOS og Android)
<b>Mål, maskinkropp</b>	850 x 470 x 400 mm
<b>Mål, pumpe</b>	585 x 384 x 463 mm
<b>Vekt, maskinkropp</b>	63 kg
<b>Vekt, standardoppsett</b>	213 kg

\*Anbefalt kontinuerlig styrke på strømaggreat: 5,5 kW

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-250-EASYLIFE	Speilsveisemaskin 75-250 mm, 230 V Schuko, inkl. reduksjoner, VO	Nei

### Ekstraustyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
BASIC-250-STUB	Holder til flensekrager for Basic 250	Nei
BASIC-250-TB	Termobag til beskyttelse av sveisespeil for Basic 250	Ja
BASIC-250-KNIVER	Reservekniver, sett av 2x 74461057 for Basic 250	Ja
BASIC-250-K-SETT-094	Reduksjoner til 94mm for Basic 250/315	Nei
BASIC-250-K-SETT-114	Reduksjoner til 114mm for Basic 250/315	Nei
BASIC-250-K-SETT-129.5	Reduksjoner til 129,5mm for Basic 250/315	Nei
BASIC-250-K-SETT-145	Reduksjoner til 145mm for Basic 250/315/355	Nei
BASIC-250-K-SETT-166	Reduksjoner til 166mm for Basic 250/315/355	Nei
BASIC-250-K-SETT-187	Reduksjoner til 187mm for Basic 250/315/355	Nei
BASIC-250-K-SETT-207	Reduksjoner til 207mm for Basic 250/315/355	Nei
BASIC-250-K-SETT-232	Reduksjoner til 232mm for Basic 250/315/355	Nei

