

DELTA 1600

DELTA 1600 hydraulisk speilsveisemaskin

Delta 1600 speilsveisemaskin. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Maskinen finnes også i en ECO variant.

Standardoppsett:

- Maskinkropp med hydrauliske bakker
- Utløser til speil
- Arbeidsområde for operering
- Hydraulisk kontroller for maskin, bakker og rør-løf
- Varmespeil
- Elektronisk termoregulator
- Hydraulisk høvel
- Stativ til varmespeil og høvel
- Kit for reduksjoner

Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	800 – 1600 mm
Materialer	PE, PP
Strømtilførsel	400 V 3-fas 50/60 Hz (CEE)
Totalt absorbert strøm*	45000 W
Arbeidstemperatur	180 - 280 °C

*Anbefalt kontinuerlig styrke på strømaggregat: 75 kW



Utendørs temperaturområde	-10 til 40 °C
Tid til oppnådd sveisetemperatur	69,11 cm ²
Sylindervolum	3550 x 2400 x 2550 mm
Mål, maskinkropp	4800 kg
Vekt, maskinkropp	1580 kg
Vekt, standardoppsett	2942 kg

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
DELTA-1600	Speilsveisemaskin 800-1600 mm, 400 V 3F, uten reduksjoner, HDR	Nei

Reduksjoner kjøpes separat

Ekstraustyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
DELTA-1600-SETT-800	Reduksjoner til 800 mm for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-SETT-900	Reduksjoner til 900 mm for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-SETT-1000	Reduksjoner til 1000 mm for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-SETT-1200	Reduksjoner til 1200 mm for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-SETT-1400	Reduksjoner til 1400 mm for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-STUB	Holder til flense krager for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-HPH	Hydraulisk pumpe til å løfte opp rør, høyre for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-HPV	Hydraulisk pumpe til å løfte opp rør, venstre for Delta 1600	Nei
DELTA-1600-VOGN	Hjulakslinger til sveiseramme Delta 1600	Nei
DELTA-1600-KNIVER	Reservekniver, sett av 12x 74461457 for Delta 1600	Ja

