

DELTA 500

DELTA 500 hydraulisk speilsveisemaskin

Delta 500 speilsveisemaskin har en kraftig konstruksjon og er designet for tunge operasjoner på anleggsplassen.

Standardoppsett:

- Maskinkropp
- Utløser til speil
- Hydraulisk pumpe
- Varmespeil
- Elektronisk termoregulator
- Høvel med sikkerhetsbryter
- Stativ til varmespeil og høvel



Tekniske detaljer:

Arbeidsområde (yd)	200 – 500 mm	Utendørs temperaturområde	-10 til 40 °C
Materialer	PE, PP	Tid til oppnådd sveisetemperatur	< 20'
Strømtilførsel	230V 1-fas 50/60 Hz (CEE) 400V 3-fas 50/60 Hz (CEE)	Sylindervolum	22,38 cm ²
Totalt absorbert strøm*	7950 W (230 V) 7200 W (400 V)	Mål, maskinkropp	1265 x 790 x 780 mm
Arbeidstemperatur	180 - 280 °C	Vekt, maskinkropp	230 kg
		Vekt, standardoppsett	408 kg

*Anbefalt kontinuerlig styrke på strømaggreat: 12 kW

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
DELTA-500	Speilsveisemaskin 200-500 mm, 230 V 1F, V1	Ja
DELTA-500-400 V	Speilsveisemaskin 200-500 mm, 400 V 3F, V1	Nei

Reduksjoner kjøpes separat

Ekstraustyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
DELTA-500-SETT-200	Reduksjoner til 200 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-225	Reduksjoner til 225 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-250	Reduksjoner til 250 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-280	Reduksjoner til 280 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-315	Reduksjoner til 315 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-355	Reduksjoner til 355 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-400	Reduksjoner til 400 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-SETT-450	Reduksjoner til 450 mm for Delta 500	Ja
DELTA-500-TB	Termobag til beskyttelse av sveisespeil for Delta 500	Ja
DELTA-500-STUB	Holder til flense krager for Delta 500	Nei
DELTA-500-KRAN	Elektrisk kran 230 V for Delta 500	Nei
DELTA-500-KRAN-400 V	Elektrisk kran 400 V for Delta 500	Nei
DELTA-500-VOGN	Vogn til sveiseramme for Delta 500	Nei

DELTA-500-KNIVER	Reservekniver, sett av 2x 74462657 og 2x 74461167 for Delta 500	Ja
------------------	---	----

