

PRISMA 125

Prisma 125 muffesveiserigg

Prisma 125 muffesveiserigg for sveising av PE, PP og PVDF. Riggens opereres med sveis og kan enkelt justeres til å mekanisk stoppe innstikket for alle dimensjoner. Vi anbefaler å bruke sveiserigg for dimensjoner over 63mm, for enklere sammenføring.

Standardoppsett:

- Maskinkropp med elektronisk muffesveiser
- 25 til 125mm adaptere type B
- Transportkasse for adaptere
- Rørstøtte
- Maskinkropp støtte med hjul
- Verktøy kitt



Tekniske detaljer:

Arbeidsområde	25 - 125 mm
Materialer	PE, PP, PB, PVDF
Strømtilførsel	230V 1-fas 50/60Hz
Maks absorbert strøm	1400 W
Arbeidstemperatur	180 - 280 °C
Utendørs temperaturområde	-10 til 40 °C
Tid til oppnådd sveisetemperatur	~ 10'
Vekt, maskin	100 kg
Mål, maskin montert	1080 x 840 x 580 mm
Mål, transportkasse	1500 x 800 x 1300 mm

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
PRISMA-125	Muffesveisemaskin, 25-125 mm, 230 V, m/temperaturregulator (Type B)	Nei

Ekstraustyr:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
PRISMA-125-TK	Transportkasse i tre for Prisma 125	Nei