

RID

RID innvendig vulstfjerner

RID er et verktøy for å fjerne speilsveisevulst innvendig på rette rør. Finnes med fem valgfrie verktøyhoder hvor hvert hode dekker flere dimensjoner. Stag kjøpes separat. Stag kommer i seks deler av 2,15 meter. Det er også mulig å bruke to stag for 25,8 meters lengde.

Standardoppsett:

- Komplette verktøyhode (RID-HEAD)
- 6 x 2,15m stag m/håndtak (RID-STAG)



Tekniske detaljer:

Modell	Arbeidsområde (rør dim)	Maks vulstbredde	SDR klasser	Materialer
RID HEAD 090-110	90 - 110 mm	20 mm	17 - 26	PE, PP
RID HEAD 125-160	125 - 160 mm	25 mm	11 - 26	PE, PP
RID HEAD 160-200	160 - 200 mm	25 mm	11 - 26	PE, PP
RID HEAD 225-315	225 - 315 mm	35 mm	11 - 26	PE, PP
RID HEAD 355-500	355 - 500 mm	35 mm	17 - 26	PE, PP
RID HEAD 560-630	560 - 630 mm	45 mm	11 eller tynnere*	PE, PP

*For rør yd 630: Innvendig diameter mellom 520 og 590 mm. For rør yd 560: Innvendig diameter mellom 460 og 550 mm.

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
RID-STAG	Stag m/håndtak, 12,9m, (sett av 6 stk. x 2,15 m) for vulstfjernerhoder	Ja
RID-HEAD-090-110	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 90-110 mm, maks vulstbredde 20mm	Ja
RID-HEAD-125-160	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 125-160 mm, maks vulstbredde 25mm	Ja
RID-HEAD-160-200	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 160-200 mm, maks vulstbredde 25mm	Ja
RID-HEAD-225-315	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 225-315 mm, maks vulstbredde 35mm	Ja
RID-HEAD-355-500	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 355-500 mm, maks vulstbredde 35mm	Ja
RID-HEAD-560-630	Vulstfjernerhode for innvendig vulst, 560-630 mm, maks vulstbredde 45mm	Nei
RID-HEAD-090-500-KIT	Vulstfjerner sett komplett for innvendig vulst, 90-500 mm, m/bag	Ja

Reserve:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
RID-090-110-KNIV	Reservekniv til vulstfjernerhode for RID 90-110 mm	Ja
RID-125-200-KNIV	Reservekniv til vulstfjernerhode for RID 125-200 mm	Ja
RID-225-500-KNIV	Reservekniv til vulstfjernerhode for RID 225-500 mm	Ja
RID-560-630-KNIV	Reservekniv til vulstfjernerhode for RID 560-630 mm	Ja