

ROLL

ROLL Rør-rullere

Roll er frittstående rørruller. Disse hjelper med å redusere friksjonen ved speilsveising (slepekraften) og beskytter rørene mot riper og skade. Hvor mange du trenger avhenger i lengde på rør, godstykkelse og temperatur. Det viktigste er å holde slepekraften så lav som mulig, den bør ikke overstige 40% av sveisetrykket.

Standardoppsett:

- Komplette rør-ruller



Tekniske detaljer:

TYPE	Arbeidsområde	Mål	Maks belastning	Vekt
ROLL 355	0 – 355 mm	380 x 220 x 200 mm	650 kg	7,8 kg
ROLL 1000	315 – 1000 mm	1040 x 600 x 320 mm	2000 kg	27 kg
ROLL 250 J	maks 250 mm	1150 x 500 x 756 mm	500 kg	26 kg
ROLL 355 J	maks 355 mm	1421 x 600 x 818 mm	1000 kg	33 kg
ROLL 630 J	maks 630 mm	1766 x 800 x 982 mm	2000 kg	55 kg
ROLL 1000 J	maks 1000 mm		3000 kg	140 kg

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
ROLL-355	Rørrulle 355 mm maks 650 kg	Ja
ROLL-1000	Rørrulle 315-1000 mm, maks 2000 kg, V1	Ja
ROLL-250-J	Justerbar rørrulle 250 mm, HS, maks 500 kg	Nei
ROLL-355-J	Justerbar rørrulle 355 mm, HS, maks 1000 kg	Nei
ROLL-630-J	Justerbar rørrulle 630 mm, HS, maks 2000 kg	Nei
ROLL-1000-J	Justerbar rørrulle 1000 mm, HS, maks 3000 kg	Nei