


Ecolift XL

Hybrid pumpestasjon

Hybrid pumpestasjon som kombinerer tilbakeslagssikring med pumpestasjon. Inn- utløp Ø160. Trykktilkobling Ø90. Finnes med en eller to virvelhjulspumper og en eller to motorstyrte tilbakeslagsklaffer.

- Produsert i Polyeten.
- For avløpsvann med eller uten fekalier
- Pneumatisk nivåovervåking med optisk alarmsensor.
- Inklusiv avstengningsventil på trykkutløpet.
- Komfort Plus kontrollenhet.
- Trykkrøret skal sveises på utløpet.



Artikkelnr	Ampere	Antall klaffer	Antall pumper	Driftsmodus	Effekt	Maks medieteperatur	Pumpe	Spennning	Utløp
KE-8741011	2.7 A	2	1	S3 - 50%	1.4 kW	35 °C	1500-S3	400 V	DN150
KE-8741034	7.3 A	2	2	S1	1.6 kW	35 °C	1400-S1	230 V	DN150
KE-8741035	2.7 A	2	2	S1	1.4 kW	35 °C	1500-S1	400 V	DN150
KE-8741036	5.4 A	2	2	S1	3.3 kW	35 °C	3000-S1	400 V	DN150
KE-8741048	7.3 A	2	1	S3 - 50%	1.6 kW	40 °C	1400-S3	230 V	DN150