

FDV –

Løsflens stål, varmgalvanisert
FORVALTNING, DRIFT &
VEDLIKEHOLD



Varmgalvaniserte løslensers.

For bruk med krager til PE,PP,PVDF,PVC

Leverandør: GPA Flowsystem AS, Regnbueveien 9, 1405 Langhus, Norway
Tlf. +47 64 85 68 00, E-post: info@gpa.no , www.gpa.no

Anvendelse:

Løslensers til krager i PE, PP, PVDF og PVC.
Kan brukes til vann- og avløpssystemer, gassrør, industri, havbruk osv. Ved bruk i syre-, lut- og svake løsningsmiddel miljøer, samt i korrosive omgivelser, kontakt GPA Flowsystem AS.

Teknisk beskrivelse:

Dimensjoner: 20-1600 mm
Trykk klasser: PN6, PN10, PN16
Material: S235JR, Stål, varmgalvanisert,
Farge : Grå
Godkjent :Produsert i henhold til EN 10025-1/EN 10025-2.
Varmgalvanisert i henhold til ISO 1461
Kvalitetssikring: Våre produsenter er sertifisert iht. EN ISO 9001

Lagring

Leveres uten forpakning. Kan lagres både ute og inne. Beskyttelse mot støv, smuss og normal forurensning er ikke nødvendig, men det anbefales at produktene lagres tørt og smussfritt. Produktene er tunge, så bruk derfor paller og emballasje som er egnet.

Montering

Til bruk på krager i PE, PVC, PP og PVDF. Kontroller at innvendig diameter passer til kragene. Bruk bolter og tiltrekningsmoment i henhold til anbefalingene fra leverandøren av krager og ventiler.

Service

Produktet krever ikke service. I korrosive miljøer kan det med fordel vurderes å bruke offeranoder.

Vedlikehold

I korrosive miljøer kan det med fordel vurderes å bruke offeranoder. Ved bruk i syre-, lut- eller svake løsningsmiddel miljøer, kontakt GPA Flowsystem AS.

Reservedeler

Skadede produkter erstattes med nye.

Godkjent

Produsert i henhold til EN 10025-1/EN 10025-2.
Varmgalvanisert i henhold til ISO 1461

HMS, Helse Miljø og sikkerhet

Brannfare

Ingen brannfare. Stål er klassifisert som et ikke-brennbart materiale.

Helse

Ingen helsefare ved normal bruk. Store dimensjoner er tunge, og klemskader kan forekomme i forbindelse med løfting og montering.

Førstehjelp

Klemskader, kontakt lege ved behov.



GPA Flowsystem AS, Regnbueveien 9, 1405 Langhus, Norway
Tlf. +47 64 85 68 00, E-post: info@gpa.no , www.gpa.no