


FKOC/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA) EPDM

- CPVC- spjeldventil
- Pneumatisk dobbelt virkende
- For innspenning mellom flens eller lugget
- Tetning i EPDM
- PN 10
- Tilkobling styrtrykk: 1/4"
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestendig
- Klaff: CPVC
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel.




Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styrtrykk	Z
FKOC/DA-E-050	50	40	60.0	209.0	PP00	155x86	132	EPDM	6 Bar	33
FKOC/DA-E-063	63	50	70.0	215.0	PP00	155x86	147	EPDM	6 Bar	43
FKOC/DA-E-075	75	65	80.0	222.0	PP00	155x86	165	EPDM	6 Bar	46
FKOC/DA-E-090	90	80	93.0	253.0	PP10	210x94	185	EPDM	6 Bar	49
FKOC/DA-E-110	110	100	107.0	110.0	PP10	228x104	211	EPDM	5 Bar	56
FKOC/DA-E-140	140	125	120.0	297.0	PP10	228x104	240	EPDM	6 Bar	64
FKOC/DA-E-160	160	150	134.0	325.0	PP20	280x120	268	EPDM	5 Bar	70
FKOC/DA-E-225	225	200	161.0	399.0	PP20	310x134	323	EPDM	5 Bar	71
FKOC/DA-E-280	280	250	210.0	453.0	PA30	390x163	405	EPDM	5 Bar	114
FKOC/DA-E-315	315	300	245.0	510.0	PA30	390x163	475	EPDM	6 Bar	114
FKOC/DA-V-050	50	40	60.0	209.0	PP00	155x86	132	FPM	6 Bar	33
FKOC/DA-V-063	63	50	70.0	215.0	PP00	155x86	147	FPM	6 Bar	43
FKOC/DA-V-075	75	65	80.0	222.0	PP00	155x86	165	FPM	6 Bar	46
FKOC/DA-V-090	90	80	93.0	253.0	PP10	210x94	185	FPM	6 Bar	49
FKOC/DA-V-110	110	100	107.0	110.0	PP10	228x104	211	FPM	5 Bar	56
FKOC/DA-V-140	140	125	120.0	297.0	PP10	228x104	240	FPM	6 Bar	64
FKOC/DA-V-160	160	150	134.0	325.0	PP20	280x120	268	FPM	5 Bar	70
FKOC/DA-V-225	225	200	161.0	399.0	PP20	310x134	323	FPM	5 Bar	71
FKOC/DA-V-280	280	250	210.0	453.0	PA30	390x163	405	FPM	5 Bar	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

FKOC/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA)
EPDM



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styretrykk	Z
FKOC/DA-V-315	315	300	245.0	510.0	PA30	390x163	475	FPM	6 Bar	114