


FKOC/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC) EPDM

- CPVC- spjeldventil
- Pneumatisk stengt
- For innspenning mellom flens eller lugget
- Tetning i EPDM
- PN 10
- Tilkobling styrtrykk: 1/4"
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestendig
- Klaff: CPVC
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel.




Artikkelnr	DN	d	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styrtrykk	Z
FKOC/NC-E-050	40	50	60.0	209.0	PP00S	155x86	132	EPDM	6 Bar	33
FKOC/NC-E-063	50	63	70.0	232.0	PP00S	210x94	147	EPDM	6 Bar	43
FKOC/NC-E-075	65	75	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	EPDM	6 Bar	46
FKOC/NC-E-090	80	90	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	EPDM	7 Bar	49
FKOC/NC-E-110	100	110	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	EPDM	7 Bar	56
FKOC/NC-E-140	125	140	120.0	339.0	PA25S	310x134	240	EPDM	7 Bar	64
FKOC/NC-E-160	150	160	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	EPDM	7 Bar	70
FKOC/NC-E-225	200	225	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	EPDM	7 Bar	71
FKOC/NC-E-280	250	280	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	EPDM	7 Bar	114
FKOC/NC-E-315	300	315	245.0	595.0	PA50S	575x220	475	EPDM	7 Bar	114
FKOC/NC-V-050	40	50	60.0	209.0	PP00S	155x86	132	FPM	6 Bar	33
FKOC/NC-V-063	50	63	70.0	232.0	PP00S	210x94	147	FPM	6 Bar	43
FKOC/NC-V-075	65	75	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	FPM	6 Bar	46
FKOC/NC-V-090	80	90	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	FPM	7 Bar	49
FKOC/NC-V-110	100	110	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	FPM	7 Bar	56
FKOC/NC-V-140	125	140	120.0	339.0	PA25S	310x134	240	FPM	7 Bar	64
FKOC/NC-V-160	150	160	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	FPM	7 Bar	70
FKOC/NC-V-225	200	225	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	FPM	7 Bar	71
FKOC/NC-V-280	250	280	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	FPM	7 Bar	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

FKOC/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC)
EPDM



Artikkelnr	DN	d	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styretryk k	Z
FKOC/NC-V-315	300	315	245.0	595.0	PA505	575x220	475	FPM	7 Bar	114