


FKOC/RM

Spjeldventil med gir EPDM

- CPVC- spjeldventil
- Hus: Glassfylt PP, UV- beskyttet
- EPDM-liner
- Klaff CPVC
- PN 10
- Maks 60°C
- Påmontert gir
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel.
- Montering av aktuator iht. ISO 5211
- Kontroller frigang av spjeld i krage før montering, se installasjons beskrivelse side 37.



Artikkelnr	d	DN	PN	B2	B5	B6	G1	G2	H	Z
FKOC/RM-E-075	75	65	10	80.0	174.0	146.0	135	39	165	46
FKOC/RM-E-090	90	80	10	93.0	188.0	160.0	135	39	185	49
FKOC/RM-E-110	110	100	10	107.0	202.0	174.0	135	39	211	56
FKOC/RM-E-140	140	125	10	120.0	222.0	194.0	144	39	240	64
FKOC/RM-E-160	160	150	10	134.0	235.0	207.0	144	39	268	70
FKOC/RM-E-225	225	200	10	161.0	287.0	256.0	204	60	323	71
FKOC/RM-E-280	280	250	10	210.0	317.0	281.0	236	76	405	114
FKOC/RM-E-315	315	300	8	245.0	374.0	338.0	236	76	475	114
FKOC/RM-V-075	75	65	10	80.0	174.0	146.0	135	39	165	46
FKOC/RM-V-090	90	80	10	93.0	188.0	160.0	135	39	185	49
FKOC/RM-V-110	110	100	10	107.0	202.0	174.0	135	39	211	56
FKOC/RM-V-140	140	125	10	120.0	222.0	194.0	144	39	240	64
FKOC/RM-V-160	160	150	10	134.0	235.0	207.0	144	39	268	70
FKOC/RM-V-225	225	200	10	161.0	287.0	256.0	204	60	323	71
FKOC/RM-V-280	280	250	10	210.0	317.0	281.0	236	76	405	114
FKOC/RM-V-315	315	300	8	245.0	374.0	338.0	236	76	475	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00