


FKOC

Spjeldventil med håndtak EPDM

- CPVC- spjeldventil
- Hus Glassfylt PP, UV-beskyttet
- EPDM
- Klaff CPVC
- PN 10
- Maks 80°C
- Låsbart håndtak i flere hakk .
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel.
- Montering av aktuator iht. ISO 5211
- Kontrollere frigang av spjeld i krage før montering.



| Artikkelnr | DN | d | PN | B2 | B3 | C | C1 | H | U | Z |
|------------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|----|
| FKOC-E-050 | 40 | 50 | 16 | 60.0 | 137.0 | 175 | 100.0 | 132 | 4.0 | 33 |
| FKOC-E-063 | 50 | 63 | 16 | 70.0 | 143.0 | 175 | 100.0 | 147 | 4.0 | 43 |
| FKOC-E-075 | 65 | 75 | 10 | 80.0 | 164.0 | 272 | 110.0 | 165 | 4.0 | 46 |
| FKOC-E-090 | 80 | 90 | 10 | 93.0 | 178.0 | 272 | 110.0 | 185 | 8.0 | 49 |
| FKOC-E-110 | 100 | 110 | 10 | 107.0 | 192.0 | 272 | 110.0 | 211 | 8.0 | 56 |
| FKOC-E-140 | 125 | 140 | 10 | 120.0 | 212.0 | 330 | 110.0 | 240 | 8.0 | 64 |
| FKOC-E-160 | 150 | 160 | 10 | 134.0 | 225.0 | 330 | 110.0 | 268 | 8.0 | 70 |
| FKOC-E-225 | 200 | 225 | 10 | 161.0 | 272.0 | 420 | 122.0 | 323 | 8.0 | 71 |
| FKOC-V-050 | 40 | 50 | 16 | 60.0 | 137.0 | 175 | 100.0 | 132 | 4.0 | 33 |
| FKOC-V-063 | 50 | 63 | 16 | 70.0 | 143.0 | 175 | 100.0 | 147 | 4.0 | 43 |
| FKOC-V-110 | 100 | 110 | 10 | 107.0 | 192.0 | 272 | 110.0 | 211 | 8.0 | 56 |
| FKOC-V-160 | 150 | 160 | 10 | 134.0 | 225.0 | 330 | 110.0 | 268 | 8.0 | 70 |