


FKOF/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA)

- PVDF-spjeldventil
- Pneumatisk dobbeltvirkende
- For innspenning mellom flens eller lugget
- Tetning VITON, EPDM ved forespørsel
- PN 10 DN 300 PN 8
- Tilkobling styrtrykk: 1/4" Namur
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestandig
- Klaff: PVDF
- Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull ved forespørsel.



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	E1 x E	H	Liner	Min. styretrykk	Z
FKOF/DA-V-050	50	40	60.0	209.0	155x86	132	VITON	6 Bar	33
FKOF/DA-V-063	63	50	70.0	215.0	155x86	147	VITON	6 Bar	43
FKOF/DA-V-075	75	65	80.0	222.0	155x86	165	VITON	6 Bar	46
FKOF/DA-V-090	90	80	93.0	253.0	210x94	185	VITON	6 Bar	49
FKOF/DA-V-110	110	100	107.0	110.0	228x104	211	VITON	5 Bar	56
FKOF/DA-V-140	140	125	120.0	297.0	228x104	240	VITON	6 Bar	64
FKOF/DA-V-160	160	150	134.0	325.0	280x120	268	VITON	5 Bar	70
FKOF/DA-V-225	225	200	161.0	399.0	310x134	323	VITON	5 Bar	71
FKOF/DA-V-280	280	250	210.0	453.0	390x163	405	VITON	5 Bar	114
FKOF/DA-V-315	315	300	245.0	510.0	390x163	475	VITON	6 Bar	114