


FKOF/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC)

- PVDF-spjeldventil
- Pneumatisk stengt
- For innspenning mellom flens eller lugget
- Tetning VITON, EPDM ved forespørsel
- PN 10 DN 300 PN 8
- Tilkobling styrtrykk: 1/4" Namur
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfyllt PP, UV-bestendig
- Klaff: PVDF
- Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull ved forespørsel.



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styrtrykk	Z
FKOF/NC-V-050	50	40	60.0	209.0	PP10S	155x86	132	VITON	6 Bar	33
FKOF/NC-V-063	63	50	70.0	232.0	PP10S	210x94	147	VITON	6 Bar	43
FKOF/NC-V-075	75	65	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	VITON	6 Bar	46
FKOF/NC-V-090	90	80	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	VITON	7 Bar	49
FKOF/NC-V-110	110	100	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	VITON	7 Bar	56
FKOF/NC-V-140	140	125	120.0	339.0	PP20S	310x134	240	VITON	7 Bar	64
FKOF/NC-V-160	160	150	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	VITON	7 Bar	70
FKOF/NC-V-225	225	200	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	VITON	7 Bar	71
FKOF/NC-V-280	280	250	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	VITON	7 Bar	114
FKOF/NC-V-315	315	300	245.0	595.0	PA50S	575x220	475	VITON	7 Bar	114