


FKOF

Spjeldventil med håndtak

- PVDF- Spjeldventil
- Hus: Glassfylt PP, UV-beskyttet
- VITON-liner, EPDM ved forespørsel
- Klaff PVDF
- DN40-250 PN 10
- DN300 PN 8
- Maks temperatur, se tekniske data.
- Låsbart håndtak i flere hakk .
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel
- Montering av aktuator iht. ISO 5211
- Kontroller frigang av spjeld i krage før montering



Artikkelnr	d	DN	PN	B2	B3	C	C1	H	U	Z
FKOF-V-050	50	40	16	60.0	137.0	175	100.0	132	4.0	33
FKOF-V-063	63	50	16	70.0	143.0	175	100.0	147	4.0	43
FKOF-V-075	75	65	10	80.0	164.0	175	100.0	165	4.0	46
FKOF-V-090	90	80	10	93.0	178.0	272	110.0	185	8.0	49
FKOF-V-110	110	100	10	107.0	192.0	272	110.0	211	8.0	56
FKOF-V-140	140	125	10	120.0	212.0	330	110.0	240	8.0	64
FKOF-V-160	160	150	10	134.0	225.0	330	110.0	268	8.0	70
FKOF-V-225	225	200	10	161.0	272.0	420	122.0	323	8.0	71