


FKOM/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA)

- PP- spjeldventil
- Pneumatisk (DA)
- EPDM/FPM
- PN 10
- Maks 90
- Kontrollerer fri gang av spjeld i kragen før montering.
- Tilkobling styrtrykk: 1/4" Namur
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV- bestandig
- Klaff: PP
- Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull ved forespørsel.




Artikkelnr	d	DN	B2	B4	E1 x E	H	Liner	Min. styrtrykk	Z
FKOM/DA-E-050	50	40	60.0	209.0	155x86	132	EPDM	6 Bar	33
FKOM/DA-E-063	63	50	70.0	215.0	155x86	147	EPDM	6 Bar	43
FKOM/DA-E-075	75	65	80.0	222.0	155x86	165	EPDM	6 Bar	46
FKOM/DA-E-090	90	80	93.0	253.0	210x94	185	EPDM	6 Bar	49
FKOM/DA-E-110	110	100	107.0	110.0	228x104	211	EPDM	5 Bar	56
FKOM/DA-E-140	140	125	120.0	297.0	228x104	240	EPDM	6 Bar	64
FKOM/DA-E-160	160	150	134.0	325.0	280x120	268	EPDM	5 Bar	70
FKOM/DA-E-225	225	200	161.0	399.0	310x134	323	EPDM	5 Bar	71
FKOM/DA-E-280	280	250	210.0	453.0	390x163	405	EPDM	5 Bar	114
FKOM/DA-E-315	315	300	245.0	510.0	390x163	475	EPDM	6 Bar	114
FKOM/DA-V-050	50	40	60.0	209.0	155x86	132	VITON	6 Bar	33
FKOM/DA-V-063	63	50	70.0	215.0	155x86	147	VITON	6 Bar	43
FKOM/DA-V-075	75	65	80.0	222.0	155x86	165	VITON	6 Bar	46
FKOM/DA-V-090	90	80	93.0	253.0	210x94	185	VITON	6 Bar	49
FKOM/DA-V-110	110	100	107.0	110.0	228x104	211	VITON	5 Bar	56
FKOM/DA-V-140	140	125	120.0	297.0	228x104	240	VITON	6 Bar	64
FKOM/DA-V-160	160	150	134.0	325.0	280x120	268	VITON	5 Bar	70
FKOM/DA-V-225	225	200	161.0	399.0	310x134	323	VITON	5 Bar	71

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

FKOM/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA)



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	E1 x E	H	Liner	Min. styretrykk	Z
FKOM/DA-V-280	280	250	210.0	453.0	390x163	405	VITON	5 Bar	114
FKOM/DA-V-315	315	300	245.0	510.0	390x163	475	VITON	6 Bar	114