


FKOV/NC

Spjeldventil, pneumatisk (NC) EPDM

- PVC- Spjeldventil
- Pneumatisk stengt
- For innspenning mellom flenser
- Tetning i EPDM
- PN 10
- Tilkobling styretrykk: 1/4" Namur
- Styretrykk maks 8 Bar
- Hus i glassforsterket PP, UV- bestandig
- Spjeld i PVC
- Versjon med LUG med innstøpte innsatsgjenger i boltehull på forespørsel.




Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styretrykk	Z
FKOV/NC-E-050	50	40	60.0	209.0	PP00S	155x86	132	EPDM	6 Bar	33
FKOV/NC-E-063	63	50	70.0	232.0	PP00S	210x94	147	EPDM	6 Bar	43
FKOV/NC-E-075	75	65	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	EPDM	6 Bar	46
FKOV/NC-E-090	90	80	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	EPDM	7 Bar	49
FKOV/NC-E-110	110	100	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	EPDM	7 Bar	56
FKOV/NC-E-140	140	125	120.0	339.0	PA25S	310x134	240	EPDM	7 Bar	64
FKOV/NC-E-160	160	150	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	EPDM	7 Bar	70
FKOV/NC-E-225	225	200	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	EPDM	7 Bar	71
FKOV/NC-E-280	280	250	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	EPDM	7 Bar	114
FKOV/NC-E-315	315	300	245.0	595.0	PA50S	575x220	475	EPDM	7 Bar	114
FKOV/NC-V-050	50	40	60.0	209.0	PP00S	155x86	132	FPM	6 Bar	33
FKOV/NC-V-063	63	50	70.0	232.0	PP00S	210x94	147	FPM	6 Bar	43
FKOV/NC-V-075	75	65	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	FPM	6 Bar	46
FKOV/NC-V-090	90	80	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	FPM	7 Bar	49
FKOV/NC-V-110	110	100	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	FPM	7 Bar	56
FKOV/NC-V-140	140	125	120.0	339.0	PA25S	310x134	240	FPM	7 Bar	64
FKOV/NC-V-160	160	150	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	FPM	7 Bar	70
FKOV/NC-V-225	225	200	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	FPM	7 Bar	71
FKOV/NC-V-280	280	250	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	FPM	7 Bar	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

FKOV/NC

Spjeldventil, pneumatisk (NC)
EPDM



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styretryk k	Z
FKOV/NC-V-315	315	300	245.0	595.0	PA505	575x220	475	FPM	7 Bar	114