


## K40F/RM

### Dreiespjeld med gir

- PVDF-dreiespjeld, Gir
- Hus: Glassfylt PP, UV-beskyttet
- Spjeldblad: PVDF
- VITON-liner
- PN 10
- Maks temperatur, se teknisk data. Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull på forespørsel.
- Kontroller klaring for spjeld i kragen før montering.



| Artikkelnr    | d   | DN  | A   | C     | D   | F     | H     | h     | N  | Z  |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|----|----|
| K40F/RM-V-075 | 75  | 65  | 120 | 133   | 65  | 232   | 308   | 100.0 | 52 | 46 |
| K40F/RM-V-090 | 90  | 80  | 120 | 176   | 80  | 239   | 315   | 100.0 | 52 | 49 |
| K40F/RM-V-110 | 110 | 100 | 121 | 206   | 100 | 269   | 357.5 | 115.0 | 52 | 56 |
| K40F/RM-V-140 | 140 | 125 | 121 | 234.5 | 125 | 303.5 | 392   | 130.0 | 52 | 64 |
| K40F/RM-V-160 | 160 | 150 | 122 | 261   | 150 | 337.5 | 447.5 | 147.5 | 60 | 70 |
| K40F/RM-V-225 | 225 | 200 | 122 | 314   | 200 | 399.5 | 509.5 | 175.0 | 60 | 71 |