

K40SM/CE


Spjeldventil elektrisk aktuator EPDM

Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull ved forespørsel.

Mål og tekniske data se under kapittel håndventiler PP.

Finnes med aktuator 4-20mA på forespørsel.

- PP-vridespjeld
- Elektrisk 230v/50Hz
- Andre spenninger på forespørsel
- For spanning mellom flens
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestandig
- Spjeldblad: PP
- EPDM
- PN 10 Maks 90



Artikkelnr	d	DN	A - B	C	D	Don	F	Fig	H	h
K40SM/CE-E-075	75	65	98 - 107	133	65	ER35	232	A	409	100
K40SM/CE-E-090	90	80	98 - 107	176	80	ER60	239	A	416	100
K40SM/CE-E-090-024- POSI	90	80	98 - 107	176	80	ER60P	239	A	416	100
K40SM/CE-E-090-POSI	90	80	98 - 107	176	80	ER60 POSI	239	A	416	100
K40SM/CE-E-110	110	100	98 - 107	206	100	ER60	269	A	446	115
K40SM/CE-E-110-024-POSI	110	100	98 - 107	206	100	ER100 POSI	269	A	446	115
K40SM/CE-E-140	140	125	98 - 107	234.5	125	ER100	303.5	A	480.5	130
K40SM/CE-E-140-POSI	140	125	98 - 107	234.5	125	VS150 POSI	303.5	B	480.5	130
K40SM/CE-E-160	160	150	85 - 190	261	150	VS150	333	B	591	147.5
K40SM/CE-E-225	225	200	85 - 190	314	200	VS300	395	B	653	175
K40SM/CE-V-075	75	65	98 - 107	133	65	ER35	232	A	409	100
K40SM/CE-V-090	90	80	98 - 107	176	80	ER60	239	A	416	100
K40SM/CE-V-110	110	100	98 - 107	206	100	ER60	269	A	446	115
K40SM/CE-V-140	140	125	98 - 107	234.5	125	ER100	303.5	A	480.5	130
K40SM/CE-V-160	160	150	85 - 190	261	150	VS150	333	B	591	147.5
K40SM/CE-V-225	225	200	85 - 190	314	225	VS300	395	B	653	175

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00