


K40SM/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA) EPDM

Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull mot forespørsel.

- PP-spjeldventil
- Syrefast 316L spindel
- Pneumatisk dobbeltvirkende (DA)
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestandig
- Spjeldblå: PP
- EPDM
- PN 10 Maks 90
- Kontrollere frigang av spjeldblå i kragehylse før montering.
- Tilkobling kontrolltrykk: 1/4" Namur
- Kontrolltrykk: maks 8 Bar



Artikkelnr	d	DN	A	B	C	D	Don	F	H	h
K40SM/DA-E-075	75	65	230	97	65	65	PP10	232	355	100.0
K40SM/DA-E-090	90	80	230	97	80	80	PP10	239	362	100.0
K40SM/DA-E-110	110	100	230	97	100	100	PP10	269	392	115.0
K40SM/DA-E-140	140	125	313	122	125	125	PP20	303.5	450.5	130.0
K40SM/DA-E-160	160	150	313	122	150	150	PP20	333	480	147.5
K40SM/DA-E-225	225	200	358	153	200	200	PA25	395	570	175.0
K40SM/DA-V-075	75	65	230	97	65	65	PP10	232	355	100.0
K40SM/DA-V-090	90	80	230	97	80	80	PP10	239	362	100.0
K40SM/DA-V-110	110	100	230	97	100	100	PP10	269	392	115.0
K40SM/DA-V-140	140	125	313	122	125	125	PP20	303.5	450.5	130.0
K40SM/DA-V-160	160	150	313	122	150	150	PP20	333	480	147.5
K40SM/DA-V-225	225	200	358	153	200	200	PA25	395	570	175.0