


K40SM/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC) EPDM

Lugget versjon med innstøpt innsatsgjenger i bolthull mot forespørsel. Mål og teknisk data, se under kapittel håndventiler PP.

- Syrefast 316 L spindel
- PP-spjeldventil
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Hus: Glassfyllt PP, UV-bestendig
- Spjeldblade: PP
- EPDM
- PN 10 Max 90
- For innspenning mellom flens
- Tilkobling styrtrykk: 1/4" Namur
- Styrtrykk maks 8 Bar



Artikkelnr	d	DN	A	B	C	D	Don	F	H	h
K40SM/NC-E-075	75	65	313	122	65	65	PP205	232	379	100.0
K40SM/NC-E-090	90	80	313	122	80	80	PP205	239	386	100.0
K40SM/NC-E-110	110	100	313	122	100	100	PP205	269	416	115.0
K40SM/NC-E-140	140	125	358	153	125	125	PA255	303.5	478.5	130.0
K40SM/NC-E-160	160	150	429	169	150	150	PA305	333	524	147.5
K40SM/NC-E-225	225	200	598	226	200	200	PA405	395	667	175.0
K40SM/NC-V-075	75	65	313	122	65	65	PP205	232	379	100.0
K40SM/NC-V-090	90	80	313	122	80	80	PP205	239	386	100.0
K40SM/NC-V-110	110	100	313	122	100	100	PP205	269	416	115.0
K40SM/NC-V-140	140	125	358	153	125	125	PA255	303.5	478.5	130.0
K40SM/NC-V-160	160	150	429	169	150	150	PA305	333	524	147.5
K40SM/NC-V-225	225	200	598	226	200	200	PA405	395	667	175.0