


K40U/CE

Dreiespjels med elektrisk aktuator EPDM

- PVC- dreiespjeld
- Elektrisk 230v/50Hz
- Andre spenninger på forespørsel
- For innspenning mellom flenser
- Tetning i EPDM
- PN 10
- Hus i glassforsterket PP, UV-beskyttet
- Spjeldblad i PVC
- Versjon med LUG med innstøpte innsatsgjenger i boltehull på forespørsel.
- Mål og tekniske data se under kapittel håndventiler PVC.
- Finnes også med aktuator 4-20mA på forespørsel



Artikkelnr	A - B	C	D	Don	F	Fig	H	h	M	N
K40U/CE-E-075	98 - 107	133	75	ER35	232	A	409	100.0	128	-
K40U/CE-E-090	98 - 107	176	90	ER60	239	A	416	100.0	128	-
K40U/CE-E-110	98 - 107	206	110	ER60	269	A	446	115.0	128	-
K40U/CE-E-140	98 - 107	234.5	140	ER100	303.5	A	480.5	130.0	128	-
K40U/CE-E-160	85 - 190	261	160	VS150	333	B	591	147.5	94	140
K40U/CE-E-225	85 - 190	314	225	VS300	395	B	653	175.0	94	140
K40U/CE-V-075	98 - 107	133	75	ER35	232	A	409	100.0	128	-
K40U/CE-V-090	98 - 107	176	90	ER60	239	A	416	100.0	128	-
K40U/CE-V-110	98 - 107	206	110	ER60	269	A	446	115.0	128	-
K40U/CE-V-140	98 - 107	234.5	140	ER100	303.5	A	480.5	130.0	128	-
K40U/CE-V-160	85 - 190	261	160	VS150	333	B	591	147.5	94	140
K40U/CE-V-225	85 - 190	314	225	VS300	395	B	653	175.0	94	140