

RIM-A - Reduksjon

Beskrivelse

- PP-reduksjon
- Utvendig/Innvendig sveis
- PN 10

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RIM-A - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	dsp	L	t
RIM 020-016	20	16	28	35	22
RIM-A 025-020	25	20	29.5	39	16
RIM-A 032-020	32	20	29	44.5	16
RIM-A 032-025	32	25	34.5	45	17
RIM-A 040-020	40	20	29.5	50	15
RIM-A 040-025	40	25	34.5	50	17
RIM-A 040-032	40	32	42.8	50	19
RIM-A 050-025	50	25	34.7	34.7	18
RIM-A 050-032	50	32	42.5	42.5	18.1
RIM-A 050-040	50	40	52.8	52.8	26
RIM-A 063-032	63	32	42.9	65	18.5
RIM-A 063-040	63	40	52.8	64.5	21.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RIM-A - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	daI(ODI)	dsp	L	t
RIM-A 063-050	63	50	64.8	65	25
RIM-A 075-050	75	50	81.5	64	29
RIM-A 075-063	75	63	81.5	64	29
RIM-A 090-063	90	63	81.5	87.5	29
RIM-A 090-075	90	75	93	86.6	32
RIM-A 110-063	110	63	81.2	90	29
RIM-A 110-090	110	90	113	88	37

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no