

S4IC/CE-V - Kuleventil elektrisk FPM

Beskrivelse

- CPVC-kuleventil
- 2-veis elektrisk kuleventil
- Standard: Innv. lim & 230/50V
- Andre spenninger og tilkoblinger. eks: Innv. gjenge med 24VDC på forespørsel.
- Elmotor av type ER med IP65
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- Setetetninger i PTFE
- PN 16
- FPM
- Alternativer:
 - -Batteribackup
 - -Innstillinger 4-20 mA/0-10V



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4IC/CE-V - Kuleventil elektrisk FPM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
S4IC/CE-V-016	16	10	16	103	54	187	82	14	75
S4IC/CE-V-020	20	15	16	103	54	187	82	16	71
S4IC/CE-V-025	25	20	16	115	65	187	82	19	77
S4IC/CE-V-032	32	25	16	128	73	187	82	22	84
S4IC/CE-V-040	40	32	16	145	86	187	82	26	94
S4IC/CE-V-050	50	40	16	164	98	187	82	31	102
S4IC/CE-V-063	63	50	**10	199	122	187	82	38	123

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4IC/CE-V - Kuleventil elektrisk FPM

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE- sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no