

S4IC/NC-V - Kuleventil pneumatisk (NC) FPM

Beskrivelse

- CPVC-kuleventil
- Pneumatisk normaltstengt (NC)
- NO (normalt åpen) på forespørsel
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- Setetetninger i PTFE
- PN 16
- FPM
- Maks 60°C
- Tilkoblingstyreluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- Tilbehør: se kommende sider



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4IC/NC-V - Kuleventil pneumatisk (NC) FPM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
S4IC/NC-V-016	16	10	103	58	29	PPW/S	141	68	143
S4IC/NC-V-020	20	15	115	74	35	PPW/S	141	68	159
S4IC/NC-V-025	25	20	128	74	39	PP00/S	149	80	184
S4IC/NC-V-032	32	25	146	97	45	PP00/S	149	80	207
S4IC/NC-V-040	40	32	164	104	52	PP10/S	222	97	232
S4IC/NC-V-050	50	40	199	114	62	PP10/S	222	97	242
S4IC/NC-V-063	63	50	235	119	87	PP20/S	292	125	280

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4IC/NC-V - Kuleventil pneumatisk (NC) FPM

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE- sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no