

SIL - Silduk for filter

Beskrivelse

- PVC-silrør til filter RV
- Standard leveres det 500 Micron i filtret



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SIL - Silduk for filter

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	Maskeafstand mm	Huller per cm2	ASTM mesh	Fri scrimoverflate cm2	Micron
SIL020-10	16-20	1	190	50	16	300
SIL020-15	16-20	1.5	100	35	16	500
SIL020-25	16-20	2.5	35	18	16	900
SIL025-10	25	1	190	50	24	300
SIL025-15	25	1.5	100	35	24	500
SIL025-25	25	2.5	35	18	24	900
SIL032-10	32	1	190	50	36	300
SIL032-15	32	1.5	100	35	36	500
SIL032-25	32	2.5	35	18	36	900
SIL040-10	40	1	190	50	53	300
SIL040-15	40	1.5	100	35	53	500
SIL040-25	40	2.5	35	18	53	900
SIL050-10	50	1	190	50	69	300
SIL050-15	50	1.5	100	35	69	500
SIL050-25	50	2.5	35	18	69	900
SIL063-10	63	1	190	50	101	300
SIL063-15	63	1.5	100	35	101	500
SIL063-25	63	2.5	35	18	101	900
SIL075-10	75	1	190	50	197	300
SIL075-15	75	1.5	100	35	197	500

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

SIL - Silduk for filter

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	Maskeafstand mm	Huller per cm2	ASTM mesh	Fri scrimoverflate cm2	Micron
SIL075-25	75	2.5	35	18	197	900
SIL090-10	90	1	190	50	247	300
SIL090-15	90	1.5	100	35	247	500
SIL090-25	90	2.5	35	18	247	900
SIL110-10	110	1	190	50	396	300
SIL110-15	110	1.5	100	35	396	500
SIL110-25	110	2.5	35	18	396	900

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no