

TBVLM/NC-E - L-kule pneumatisk

Beskrivelse

- PVC-kuleventil
- Pneumatisk
- Normalt stengt(NC)
- Innvendig sveis
- 3-veis, L-boret (T-boret på forespørsel)
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 10
- Setetetning i PTFE
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBVLM/NC-E - L-kule pneumatisk

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	B	K	F	H	I	E	Don
TBVLM/NC-E-016	16	10	144	42	70	194	89	105	PPWS
TBVLM/NC-E-020	20	15	144	42	70	194	89	105	PPWS
TBVLM/NC-E-025	25	20	144	42	70	211	89	122	PPWS
TBVLM/NC-E-032	32	25	144	42	70	211	89	122	PPWS
TBVLM/NC-E-040	40	32	157	48	79	379	102	277	PP00S
TBVLM/NC-E-050	50	40	230	56	97	400	123	277	PP10S
TBVLM/NC-E-063	63	50	230	56	97	416	123	293	PP10S

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBVLM/NC-E - L-kule pneumatisk

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE-sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no