

TRIM - T-rør Reducerat

Beskrivelse

- PP-T-rør Reduksjon
- Innvendig muffesveis
- PN 10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRIM - T-rør Reducerat

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	z	L	dsp	dsp1	t	t1
TRIM 025-020	25	20	35.5	70	34.8	35	18	16
TRIM 032-020	32	20	39.8	79.7	43	29.9	19.5	16
TRIM 032-025	32	25	40	80	43	35	20	18
TRIM 040-020	40	20	46	92	53	30	22	15
TRIM 040-025	40	25	46.8	92	53.2	35.3	22	16.5
TRIM 040-032	40	32	45	92	53	43	22	19.5
TRIM 050-020	50	20	50	108.5	65.4	30	25	15.5
TRIM 050-025	50	25	51	110	65.5	35.5	24	18
TRIM 050-032	50	32	54	108	65	43	24	20
TRIM 050-040	50	40	52.5	107	65	53	24	22
TRIM 063-025	63	25	65	130	81	36	29	18
TRIM 063-032	63	32	65	129.5	81	43.5	29	20
TRIM 063-040	63	40	65	129.5	81	53	29	22
TRIM 063-050	63	50	65	129.5	81	66	29	24

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no