

VKDIC/NC-E - Kuleventil pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- CPVC-kuleventil
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM
- Maks 100°C
- Tilkobling styreluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- Tilbehør: se kommende sider
- Montering av aktuator for normalt åpen funksjon på forespørsel .

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIC/NC-E - Kuleventil pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIC/NC-E-020	20	15	103	58	29	PPW/S	141	68	143
VKDIC/NC-E-025	25	20	115	74	35	PPW/S	141	68	159
VKDIC/NC-E-032	32	25	128	74	39	PP00/S	149	80	184
VKDIC/NC-E-040	40	32	146	97	45	PP00/S	149	80	207
VKDIC/NC-E-050	50	40	164	104	52	PP10/S	222	97	232
VKDIC/NC-E-063	63	50	199	114	62	PP10/S	222	97	242
VKDIC/NC-E-075	75	65	235	119	87	PP20/S	292	125	280
VKDIC/NC-E-090	90	80	270	132	105	PP20/S	292	125	292
VKDIC/NC-E-110	110	100	308	150	129	PP20/S	292	125	310

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no