

VKDIM/DA-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Pneumatisk dobbeltvirkende aktuator (DA)
- PN 10
- EPDM
- Max 80°C
- Tilkobling: styrluft: G1/4" Namur
- Styrtrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIM/DA-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIM/DA-E-020	20	15	103	58	29	PPW	107	68	143
VKDIM/DA-E-025	25	20	115	74	35	PPW	107	68	159
VKDIM/DA-E-032	32	25	128	74	39	PPW	107	68	159
VKDIM/DA-E-040	40	32	146	97	45	PPW	107	68	182
VKDIM/DA-E-050	50	40	164	104	52	PP00	125	80	214
VKDIM/DA-E-063	63	50	199	114	62	PP00	125	80	224
VKDIM/DA-E-075	75	65	213	119	87	PP10	178	97	246
VKDIM/DA-E-090	90	80	239	132	105	PP10	178	97	258
VKDIM/DA-E-110	110	100	268	150	129	PP10	178	97	276

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no