

VKDIM/NC-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 10
- EPDM
- Max 80°C
- Tilkobling styrluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIM/NC-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIM/NC-E-020	20	15	103	58	29	PPW/S	141	68	143
VKDIM/NC-E-025	25	20	115	74	35	PPW/S	141	68	159
VKDIM/NC-E-032	32	25	128	74	39	PP00/S	149	80	184
VKDIM/NC-E-040	40	32	146	97	45	PP00/S	149	80	207
VKDIM/NC-E-050	50	40	164	104	52	PP10/S	222	97	232
VKDIM/NC-E-063	63	50	199	114	62	PP10/S	222	97	242
VKDIM/NC-E-075	75	65	213	119	87	PP20/S	292	125	280
VKDIM/NC-E-090	90	80	239	132	105	PP20/S	292	125	292
VKDIM/NC-E-110	110	100	268	150	129	PP20/S	292	125	310

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no