

VMDA/NC-E - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- ABS-membranventil
- Utvendig lim
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 d75-110mm
- EPDM
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk: 6 Bar, maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Enkel montering av tilbehør, også i etterkant
- Endebryter, magnetventiler se PVC-kapittel
- * Tilbehør og aktuator se kapittel PVC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDA/NC-E - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDA/NC-E-020	20	15	EPDM	175	26	66	124	126	16
VMDA/NC-E-025	25	20	EPDM	175	26	66	144	126	19
VMDA/NC-E-032	32	25	EPDM	175	26	66	154	126	22
VMDA/NC-E-040	40	32	EPDM	244	40	103	174	155	26
VMDA/NC-E-050	50	40	EPDM	244	40	103	194	155	31
VMDA/NC-E-063	63	50	EPDM	292	40	125	224	210	38
VMDA/NC-E-075	75	65	EPDM	325	55	187	284	258	44
VMDA/NC-E-090	90	80	EPDM	325	55	187	300	258	51
VMDA/NC-E-110	110	100	EPDM	355	69	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no