

S4IC/CE

Kuleventil elektrisk

- CPVC-kuleventil
- 2-veis elektrisk kuleventil
- Standard: Innv. lim & 230/50V
- Andre spenninger og tilkoblinger. eks: Innv. gjenge med 24VDC på forespørsel.
- Elmotor av type ER med IP65
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- Setetetninger i PTFE
- PN 16
- EPDM
- Alternativer:
- -Batteribackup
- -Innstillinger 4-20 mA/0-10V



Artikkelnr	d	DN	PN	E	H	H2	H3	L	Z
S4IC/CE-E-016	16	10	16	54	103	187.0	82.0	14	75
S4IC/CE-E-016-12/24									
S4IC/CE-E-020	20	15	16	54	103	187.0	82.0	16	71
S4IC/CE-E-020-12/24									
S4IC/CE-E-025	25	20	16	65	115	187.0	82.0	19	77
S4IC/CE-E-025-12/24									
S4IC/CE-E-032	32	25	16	73	128	187.0	82.0	22	84
S4IC/CE-E-032-12/24									
S4IC/CE-E-032-EK20									
S4IC/CE-E-040	40	32	16	86	145	187.0	82.0	26	94
S4IC/CE-E-040-12/24									
S4IC/CE-E-040-EK20									
S4IC/CE-E-050	50	40	16	98	164	187.0	82.0	31	102
S4IC/CE-E-050-12/24									
S4IC/CE-E-050-EK20									
S4IC/CE-E-063	63	50	**10	122	199	187.0	82.0	38	123
S4IC/CE-E-063-12/24									
S4IC/CE-E-063-EK20									

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

S4IC/CE

Kuleventil elektrisk



Artikkelnr	d	DN	PN	E	H	H2	H3	L	Z
S4IC/CE-V-016	16	10	16	54	103	187.0	82.0	14	75
S4IC/CE-V-016-12/24									
S4IC/CE-V-020	20	15	16	54	103	187.0	82.0	16	71
S4IC/CE-V-020-12/24									
S4IC/CE-V-025	25	20	16	65	115	187.0	82.0	19	77
S4IC/CE-V-025-12/24									
S4IC/CE-V-032	32	25	16	73	128	187.0	82.0	22	84
S4IC/CE-V-032-12/24									
S4IC/CE-V-040	40	32	16	86	145	187.0	82.0	26	94
S4IC/CE-V-040-12/24									
S4IC/CE-V-050	50	40	16	98	164	187.0	82.0	31	102
S4IC/CE-V-050-12/24									
S4IC/CE-V-063	63	50	**10	122	199	187.0	82.0	38	123
S4IC/CE-V-063-12/24									
S4IC/CE-V-075									