

S4IC/NC

Kuleventil pneumatisk (NC)

- CPVC-kuleventil
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- NO (normalt åpen) på forespørsel
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- Setetetninger i PTFE
- PN 16
- EPDM
- Maks 60°C
- Tilkoblingstyreluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- Tilbehør: se kommende sider



Artikkelnr	d	DN	B	Don	H	H1	H2	K	L
S4IC/NC-E-016	16	10	141	PPW/S	143	58	29.0	68	103
S4IC/NC-E-020	20	15	141	PPW/S	159	74	35.0	68	115
S4IC/NC-E-025	25	20	149	PP00/S	184	74	39.0	80	128
S4IC/NC-E-032	32	25	149	PP00/S	207	97	45.0	80	146
S4IC/NC-E-040	40	32	222	PP10/S	232	104	52.0	97	164
S4IC/NC-E-050	50	40	222	PP10/S	242	114	62.0	97	199
S4IC/NC-E-063	63	50	292	PP20/S	280	119	87.0	125	235
S4IC/NC-V-016	16	10	141	PPW/S	143	58	29.0	68	103
S4IC/NC-V-020	20	15	141	PPW/S	159	74	35.0	68	115
S4IC/NC-V-025	25	20	149	PP00/S	184	74	39.0	80	128
S4IC/NC-V-032	32	25	149	PP00/S	207	97	45.0	80	146
S4IC/NC-V-040	40	32	222	PP10/S	232	104	52.0	97	164
S4IC/NC-V-050	50	40	222	PP10/S	242	114	62.0	97	199
S4IC/NC-V-063	63	50	292	PP20/S	280	119	87.0	125	235