


SAM11

Elektromuffe for betong

SAM-PE 100 Elektromuffe for betong
d min 160- d max 560

Fordeler:

- Produsert i PE100 materiale
- Med ODEPDM for permanent tett installasjon i betong, bestilles separat
- Strekkfast forankring i betongen gjennom monteringsklare skårer
- Fiksert tett kobling for PE80/PE100-rør iht. DIN 8074/75 vha. el.sveising
- Sveisbar med rør i SDR 33/26/17/11
- Innstøpt motstands tråd for god varmeutstråling
- Frontmonterte sveisetilkoblinger, sveising mulig med alle universelle sveisemaskiner.
- Integrert stopp (innsatsdypet av de sveisbare rørene er fiksert)
- SAM er vanntett til 30m vannsøyle fra d32 opp til d315 og til 10m vannsøyle opp til d355.



Artikkelnr	da(OD)	d1	d2	d3	b	L	Vekt (kg)
SAM11-160	160	197	184	151.0	8	135	2.14
SAM11-225	225	272	257	212.0	8	135	3.38
SAM11-280	280	345	330	264.0	8	135	5.2
SAM11-355	355	440	425	338.0	8	135	8.6
SAM11-450	450	494	480	430.0	8	135	6.8
SAM11-560	560	620	606	540.0	8	135	9.22