


SI21

Magnetventil innv. lim

- PVC-magnetventil, 2-veis
- Normalt stengt (NC)
- Rett gjennomløp
- Tetninger: EPDM og VITON
- Maks 10 Bar avhengig av ventilsetediameter
- Maks 60°C
- Standardspenning: 220/50, 24/50
- 100=, 048=, 24=, 12=
- Innkobling: 100% ED
- Stengetid: 20ms
- Åpningstid: 20ms
- Kapsling: IP 65
- Effektkonsumering: AC 13 VA
- Bruksområde: syrer, lut, ionisert vann
- Gjengede krager ved forespørsel



| Artikkelnr | d | DN | B | C | H | H1 | Kv l/min | M | Trykk |
|-----------------|----|----|-------|-----|-----|------|----------|----|-------|
| SI21.10.E-230AC | 20 | 10 | 121.5 | 109 | 99 | 49.5 | 33.3 | 67 | 4 |
| SI21.10.V-230AC | 20 | 10 | 121.5 | 109 | 99 | 49.5 | 33.3 | 67 | 4 |
| SI21.15.E-230AC | 20 | 15 | 121.5 | 109 | 103 | 51.5 | 58.3 | 67 | 2 |
| SI21.15.V-230AC | 20 | 15 | 121.5 | 109 | 103 | 51.5 | 58.3 | 67 | 2 |
| SI21.8.E-230AC | 20 | 8 | 121.5 | 109 | 99 | 49.5 | 18.3 | 67 | 6 |
| SI21.8.V-230AC | 20 | 8 | 121.5 | 109 | 99 | 49.5 | 18.3 | 67 | 6 |