


VKDBEM/DA

Kuleventil innv. sveis pneumatisk (DA)

- PP kuleventil
- Utvendig sveis i PE
- Pneumatisk dobbeltvirkende aktuator (DA)
- Utstyrt med Dual Block, låsing av overfallsmutter, samt mulighet for "tag"-merking.
- Fast sete - En side av ventilen er demonterbar under fullt trykk.
- Setetetning: PTFE
- EPDM/FPM
- PN 10
- Maks 80°C
- Tilkobling styrluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering




Artikkelnr	d	DN	B1	Don	E	H	H1	L	S	Tetningsmateriale
VKDBEM/DA-E-020	20	15	29.0	PPW	54	175	65	41	144	EPDM
VKDBEM/DA-E-025	25	20	34.5	PPW	65	210	70	52	144	EPDM
VKDBEM/DA-E-032	32	25	39.0	PPW	73	226	78	55	144	EPDM
VKDBEM/DA-E-040	40	32	46.0	PPW	86	243	88	56	144	EPDM
VKDBEM/DA-E-050	50	40	52.0	PP00	98	261	93	58	158	EPDM
VKDBEM/DA-E-063	63	50	62.0	PP00	122	293	111	66	158	EPDM
VKDBEM/DA-E-075	75	65	87.0	PP10	162	356	133	71	230	EPDM
VKDBEM/DA-E-090	90	80	105.0	PP10	202	390	149	88	230	EPDM
VKDBEM/DA-E-110	110	100	129.0	PP10	236	431	167	92	230	EPDM
VKDBEM/DA-V-020	20	15	29.0	PPW	54	175	65	41	144	FPM
VKDBEM/DA-V-025	25	20	34.5	PPW	65	210	70	52	144	FPM
VKDBEM/DA-V-032	32	25	39.0	PPW	73	226	78	55	144	FPM
VKDBEM/DA-V-040	40	32	46.0	PPW	86	243	88	56	144	FPM
VKDBEM/DA-V-050	50	40	52.0	PP00	98	261	93	58	158	FPM
VKDBEM/DA-V-063	63	50	62.0	PP00	122	293	111	66	158	FPM
VKDBEM/DA-V-075	75	65	87.0	PP10	162	356	133	71	230	FPM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VKDBEM/DA

Kuleventil innv. sveis
pneumatisk (DA)



Artikkelnr	d	DN	B1	Don	E	H	H1	L	S	Tetningsmaterial
VKDBEM/DA-V-090	90	80	105.0	PP10	202	390	149	66	230	FPM
VKDBEM/DA-V-110	110	100	129.0	PP10	236	431	167	92	230	FPM