


VKDIC/CE

Kuleventil elektrisk EPDM

- 2-veis elektrisk kuleventil
- Standard: Innv. lim & 230/50V
- Andre spenning er og ansl. eks: Innv. gjenge med 24VDC ved forespørsel.
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM
- Elmotor av type ER med IP65
- Alternativer:
 - -Batteribackup
 - -Posisjoner kontroll 4-20 mA/0-10V




Artikkelnr	d	DN	PN	E	H	H2	H3	L	Z
VKDIC/CE-E-016	16	10	16	54	103	187.0	82.0	14	75
VKDIC/CE-E-020	20	15	16	54	103	187.0	82.0	16	71
VKDIC/CE-E-025	25	20	16	65	115	187.0	82.0	19	77
VKDIC/CE-E-032	32	25	16	73	128	187.0	82.0	22	84
VKDIC/CE-E-040	40	32	16	86	145	187.0	82.0	26	94
VKDIC/CE-E-050	50	40	16	98	164	187.0	82.0	31	102
VKDIC/CE-E-063	63	50	**10	122	199	187.0	82.0	38	123
VKDIC/CE-E-075	75	65	16	164	235	188.0	93.0	44	147
VKDIC/CE-E-090	90	80	16	203	270	188.0	93.0	51	270
VKDIC/CE-E-110	110	100	16	238	308	188.0	141.0	61	186
VKDIC/CE-V-016	16	10	16	54	103	187.0	82.0	14	75
VKDIC/CE-V-020	20	15	16	54	103	187.0	82.0	16	71
VKDIC/CE-V-025	25	20	16	65	115	187.0	82.0	19	77
VKDIC/CE-V-032	32	25	16	73	128	187.0	82.0	22	84
VKDIC/CE-V-040	40	32	16	86	145	187.0	82.0	26	94
VKDIC/CE-V-050	50	40	16	98	164	187.0	82.0	31	102
VKDIC/CE-V-063	63	50	**10	122	199	187.0	82.0	38	123
VKDIC/CE-V-075	75	65	16	164	235	188.0	93.0	44	147

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VKDIC/CE

Kuleventil elektrisk EPDM



Artikkelnr	d	DN	PN	E	H	H2	H3	L	Z
VKDIC/CE-V-090	90	80	16	203	270	188.0	93.0	51	270
VKDIC/CE-V-110	110	100	16	238	308	188.0	141.0	61	186