


VMDA/NO

Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) EPDM

- ABS-membranventil
- Utvendig lim
- Pneumatisk normalt åpen (NO)
- d20-63mm går også å kjøre
- dobbeltvirkende (DA) d75-110 ved forespørsel
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 75-110mm
- EPDM
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk: 6 Bar, maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- * Tilbehør og aktuator se kapittel PVC




Artikkelnr	DN	d	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDA/NO-E-020	15	20	EPDM	144	26.0	120	124	126	16
VMDA/NO-E-025	20	25	EPDM	144	26.0	120	144	126	19
VMDA/NO-E-032	25	32	EPDM	144	26.0	120	154	126	22
VMDA/NO-E-040	32	40	EPDM	201	40.0	133	174	155	26
VMDA/NO-E-050	40	50	EPDM	201	40.0	133	194	155	31
VMDA/NO-E-063	50	63	EPDM	237	40.0	156	224	210	38
VMDA/NO-E-075	65	75	EPDM	305	55.0	252	284	258	44
VMDA/NO-E-090	80	90	EPDM	305	55.0	252	300	258	51
VMDA/NO-E-110	100	110	EPDM	330	69.0	268	340	258	61
VMDA/NO-P-020	15	20	PTFE	144	26.0	120	124	126	16
VMDA/NO-P-025	20	25	PTFE	144	26.0	120	144	126	19
VMDA/NO-P-032	25	32	PTFE	144	26.0	120	154	126	22
VMDA/NO-P-040	32	40	PTFE	201	40.0	133	174	155	26
VMDA/NO-P-050	40	50	PTFE	201	40.0	133	194	155	31
VMDA/NO-P-063	50	63	PTFE	237	40.0	156	224	210	38
VMDA/NO-P-075	65	75	PTFE	305	55.0	252	284	258	44
VMDA/NO-P-090	80	90	PTFE	305	55.0	252	300	258	51
VMDA/NO-P-110	100	110	PTFE	330	69.0	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VMDA/NO

Membranventil utv.lim
pneumatisk (NO) EPDM



Artikkelnr	DN	d	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDA/NO-V-020	15	20	FPM	144	26.0	120	124	126	16
VMDA/NO-V-025	20	25	FPM	144	26.0	120	144	126	19
VMDA/NO-V-032	25	32	FPM	144	26.0	120	154	126	22
VMDA/NO-V-040	32	40	FPM	201	40.0	133	174	155	26
VMDA/NO-V-050	40	50	FPM	201	40.0	133	194	155	31
VMDA/NO-V-063	50	63	FPM	237	40.0	156	224	210	38
VMDA/NO-V-075	65	75	FPM	305	55.0	252	284	258	44
VMDA/NO-V-090	80	90	FPM	305	55.0	252	300	258	51
VMDA/NO-V-110	100	110	FPM	330	69.0	268	340	258	61