


VMDC/NC

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

- CPVC-membranventil
- Utvendig lim
- d20-75mm er utgående, se DKDC/NC og DKMDC/NC
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 75-110mm
- EPDM
- Maks 100°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk 6 Bar, Maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i etterkant.
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Tilbehør se kommende sider



Artikkelnr	d	DN	B	B1	C	H	H1	L	Membran
VMDC/NC-E-025	25	20	175	26.0	66	144	126	19	EPDM
VMDC/NC-E-032	32	20	175	26.0	66	154	126	22	EPDM
VMDC/NC-E-040	40	32	244	40.0	103	174	155	26	EPDM
VMDC/NC-E-075	75	65	325	55.0	187	284	258	44	EPDM
VMDC/NC-P-063	63	50	292	40.0	125	224	210	38	PTFE
VMDC/NC-V-025	25	20	175	26.0	66	144	126	19	FPM
VMDC/NC-V-110	110	100	355	69.0	268	340	258	61	FPM