


VMDV/NC

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

- PVC-membranventil, 2-veis
- Utvendig lim
- d20-75mm er utgående, se DKOV
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Membran i henhold til tabell nedenfor
- PN 10 d20-63
- PN 6 d75-110
- EPDM
- Maks 60°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk: Maks 6 Bar, Maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i ettertid
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier




Artikkelnr	d	DN	B	B1	C	H	H1	L	Membran
VMDV/NC-E-020	20	15	175	26.0	66	124	126	16	EPDM
VMDV/NC-E-025	25	20	175	26.0	66	144	126	19	EPDM
VMDV/NC-E-032	32	25	175	26.0	66	154	126	22	EPDM
VMDV/NC-E-040	40	32	244	40.0	103	174	155	26	EPDM
VMDV/NC-E-050	50	40	244	40.0	103	194	155	31	EPDM
VMDV/NC-E-063	63	50	292	40.0	125	224	210	38	EPDM
VMDV/NC-E-075	75	65	325	55.0	187	284	258	44	EPDM
VMDV/NC-E-090	90	80	325	55.0	187	300	258	51	EPDM
VMDV/NC-E-110	110	100	355	69.0	268	340	258	61	EPDM
VMDV/NC-P-020	20	15	175	26.0	66	124	126	16	PTFE
VMDV/NC-P-025	25	20	175	26.0	66	144	126	19	PTFE
VMDV/NC-P-032	32	25	175	26.0	66	154	126	22	PTFE
VMDV/NC-P-040	40	32	244	40.0	103	174	155	26	PTFE
VMDV/NC-P-050	50	40	244	40.0	103	194	155	31	PTFE

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VMDV/NC

Membranventil utv. lim
pneumatisk (NC) EPDM



Artikkelnr	d	DN	B	B1	C	H	H1	L	Membran
VMDV/NC-P-063	63	50	292	40.0	125	224	210	38	PTFE
VMDV/NC-P-090	90	80	325	55.0	187	300	258	51	PTFE
VMDV/NC-V-032	32	25	175	26.0	66	154	126	22	FPM